







	MicroS10	MicroS20	MicroS30	MicroS35	MicroX45	MicroX55
型號						
切割模組	範圍：0.08mm <sup>2</sup> -6.00mm <sup>2</sup> (Ø0.5mm-Ø3.00mm)	範圍：0.08mm <sup>2</sup> -35.00mm <sup>2</sup> (Ø0.5mm-Ø6.00mm)	範圍：0.08mm <sup>2</sup> -40.00mm <sup>2</sup> (Ø0.5mm-Ø8.00mm)	範圍：0.08mm <sup>2</sup> -16.00mm <sup>2</sup> (Ø0.5mm-Ø5.00mm)	範圍：0.08mm <sup>2</sup> -120.00mm <sup>2</sup> (Ø0.5mm-Ø20.00mm)	範圍：0.08mm <sup>2</sup> -400.00mm <sup>2</sup> (Ø0.5mm-Ø30.00mm)
	轉速：2500rpm	轉速：2500rpm	轉速：2500rpm	轉速：2500rpm	轉速：2500rpm	轉速：2500rpm
	切割速度：2.0mm/sec	切割速度：1.6mm/sec	切割速度：1.6mm/sec	切割速度：1.6mm/sec	切割速度：1.6mm/sec	切割速度：1.6mm/sec
	切割輪內徑：20mm	切割輪內徑：22mm	切割輪內徑：22mm	切割輪內徑：22mm	切割輪內徑：22mm	切割輪內徑：22mm
	切割輪外徑：100mm	切割輪外徑：100mm	切割輪外徑：100mm	切割輪外徑：100mm	切割輪外徑：150mm	切割輪外徑：150mm
	切割輪厚度：0.5mm	切割輪厚度：0.5mm	切割輪厚度：0.5mm	切割輪厚度：0.5mm	切割輪厚度：0.5mm	切割輪厚度：0.5mm
研磨模組	速度：2500rpm	速度：2500rpm	速度：2500rpm	速度：2500rpm	速度：2500rpm	速度：2500rpm
	轉速：6.5mm/sec	轉速：6.5mm/sec	轉速：6.5mm/sec	轉速：6.5mm/sec	轉速：1.6-6.5mm/sec	轉速：1.6-6.5mm/sec
	Z微調範圍：0.0mm-5.0mm	Z微調範圍：0.0mm-5.0mm	Z微調範圍：0.0mm-5.0mm	Z微調範圍：0.0mm-5.0mm	Z微調範圍：0.0mm-5.0mm	Z微調範圍：0.0mm-5.0mm
	特殊材質的砂紙外徑：100mm	特殊材質的砂紙外徑：100mm	特殊材質的砂紙外徑：100mm	特殊材質的砂紙外徑：100mm	特殊材質的砂紙外徑：150mm	特殊材質的砂紙外徑：250mm
蝕化功能	電解時間：5到30sec	電解時間：5到30sec	電解時間：5到30sec	電解時間：5到30sec	電解時間：5到30sec	電解時間：5到30sec
圖片擷取功能	超景深物鏡系統：0.8X~5.0X	超景深物鏡系統：0.8X~5.0X	超景深物鏡系統：0.8X~5.0X	超景深物鏡系統：0.8X~5.0X	超景深物鏡系統：0.7X~5.0X	超景深物鏡系統：0.7X~5.0X
	放大倍數：0.8X~5.0X	放大倍數：0.8X~5.0X	放大倍數：0.8X~5.0X	放大倍數：0.8X~5.0X	放大倍數：0.7X~5.0X	放大倍數：0.7X~5.0X
	總倍數：20~400X	總倍數：20~400X	總倍數：20~400X	總倍數：20~400X	總倍數：16~400X	總倍數：20~400X
分析及存檔功能	500萬像素的相機鏡頭	500萬像素的相機鏡頭	500萬像素的相機鏡頭	1200萬像素的相機鏡頭	1200萬像素的相機鏡頭	1200萬像素的相機鏡頭
	USB3.0及X8 VISION軟體	USB3.0及X8 VISION軟體	USB3.0及X8 VISION軟體	USB3.0及X8 VISION軟體	USB3.0及X8 VISION軟體	USB3.0及X8 VISION軟體
	壓縮比在內的增強型測量工具	壓縮比在內的增強型測量工具	壓縮比在內的增強型測量工具	壓縮比在內的增強型測量工具	壓縮比在內的增強型測量工具	壓縮比在內的增強型測量工具
	已獲得了歐美汽車產業之認證	已獲得了歐美汽車產業之認證	已獲得了歐美汽車產業之認證	已獲得了歐美汽車產業之認證	已獲得了歐美汽車產業之認證	已獲得了歐美汽車產業之認證
電源及規格	電源：110-230V AC,50/60Hz	電源：110-230V AC,50/60Hz	電源：110-230V AC,50/60Hz	電源：110-230V AC,50/60Hz	電源：110-230V AC,50/60Hz	電源：110-230V AC,50/60Hz
	尺寸：490mm(L)x340mm(W)x340mm(H)	尺寸：490mm(L)x340mm(W)x340mm(H)	尺寸：490mm(L)x340mm(W)x340mm(H)	尺寸：1100mm(L)x320mm(W)x450mm(H)	尺寸：1650mm(L)x650mm(W)x950mm(H)	尺寸：1880mm(L)x800mm(W)x850mm(H)
	重量：30kg	重量：30kg	重量：30kg	重量：58kg	重量：150kg	重量：220kg