

型號	LC35	EP50	DP23	DP28	DP23M	DP75
						
應用領域	一般拍攝	教學 / 一般拍攝	病理醫檢 / 科學研究		科學研究	科學研究
感光晶片	彩色CMOS				背照式灰階CMOS	彩色CMOS
快門模式	捲簾式快門			全局快門	捲簾式快門	全局快門
最大解析度	2160*1620	2592*1944	3088*2076	4104*2174	3088*2076	8192*6000(Pixel shift)
位元深度	10 bits	8 bits	10 bits	10 bits	10 bits	12 bits
最快刷新率	40 fps	60 fps	60 fps	64 fps	60 fps	60 fps
可曝光時長	25 μ s-1.5 s	1 ms – 918 ms	13 μ s-15 s	27 μ s-15 s	13 μ s - 25 s	28 μ s-120 s
冷卻系統	-	-	-	-	被動冷卻	主動致冷晶片
紅外光濾鏡	有	有	有	有	無	可切換式
傳輸介面	USB 3.1 Gen1 Type-C	HDMI, WLAN, Ethernet	USB3.1 Gen1	USB3.1 Gen1	USB3.1 Gen1	USB3.1 Gen2 Type-A
控制軟體	Lcmicro cellSens Stream PRECiV DP2-TWAIN	EPView for Android/iOS/Windows	cellSens	cellSens	cellSens	cellSens
控制主機	PC	Android及iOS行動裝置 PC	PC 專用微型電腦	PC 專用微型電腦	PC	PC